

FlowTek 50



I filtri a tasche morbide FlowTek 50 sono un'ottima soluzione per la prefiltrazione delle particelle atmosferiche negli impianti di ventilazione, climatizzazione e mandata dell'aria.

Progettati per offrire un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, combinano affidabilità e convenienza. Grazie alla loro struttura ottimizzata, assicurano un flusso d'aria costante e una buona capacità di accumulo delle polveri, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre la frequenza di sostituzione.

Materiale filtrante	100 % sintetico
Temperatura massima	70 °C
Umidità massima	100 %rel
Classe di filtrazione (EN 779)	M5
Classe di filtrazione (ISO 16890)	Non disponibile
dP finale consigliata	450 Pa

CARATTERISTICHE

- Adatte alla filtrazione di particolato atmosferico
- Ottima convenienza prestazioni/prezzo
- Bordo antitaglio per garantire la sicurezza durante la movimentazione e l'installazione
- Disponibili in dimensioni personalizzate

Modello	Dimensioni (mm)	Portata nominale (m3/h)	dP iniziale (Pa)	Numero di settori
FlowTek 1/1 L50	592 x 592 x 635	3400	60	8
FlowTek 1/2 L50	287 x 592 x 635	1700	60	4
FlowTek 5/6 L50	490 x 592 x 635	2800	60	6
FlowTek 1/1 M50	592 x 592 x 535	3400	80	8
FlowTek 1/2 M50	287 x 592 x 535	1700	80	4
FlowTek 5/6 M50	490 x 592 x 535	2800	80	6

I valori indicati in questa scheda tecnica non sono necessariamente ottenuti da test effettuati secondo le norme in vigore o con apparecchiature certificate, e sono quindi da ritenersi puramente indicativi. Inoltre, sono suscettibili alle normali oscillazioni dovute ai processi produttivi.

Rev. 1 - Ottobre 2025 - Questa scheda tecnica può essere revisionata senza preavviso, vi invitiamo a scaricare l'ultima versione sul sito www.teknair.com

Teknair S.r.l. Società Unipersonale — mail: teknair@teknair.com / web: teknair.com

Sede legale: Via Rugabella 1, 20122 Milano (MI) — P.IVA/C.F. IT 14017770968

Capitale Sociale 10.000,00 i.v. — Reg. Imprese di Milano reg. n. 14017770968 — R.E.A. di MI n. 2757376