

FlowTek 70



I filtri a tasche morbide FlowTek 70 sono un'ottima soluzione per la filtrazione fine delle particelle atmosferiche negli impianti di ventilazione, climatizzazione e mandata dell'aria. Progettati per garantire un efficace livello di filtrazione, offrono un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, combinando affidabilità e convenienza. Grazie alla loro struttura ottimizzata, assicurano un flusso d'aria costante e una buona capacità di accumulo delle polveri, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre la frequenza di sostituzione.

Materiale filtrante	100 % sintetico
Temperatura massima	70 °C
Umidità massima	100 %rel
Classe di filtrazione (EN 779)	F7
Classe di filtrazione (ISO 16890)	Non disponibile
dP finale consigliata	450 Pa

CARATTERISTICHE

- Adatte alla filtrazione di particolato atmosferico
- Ottima convenienza prestazioni/prezzo
- Bordo antitaglio per garantire la sicurezza durante la movimentazione e l'installazione
- Disponibili in dimensioni personalizzate

Modello	Dimensioni (mm)	Portata nominale (m3/h)	dP iniziale (Pa)	Numero di settori
FlowTek 1/1 L70	592 x 592 x 635	3400	90	10
FlowTek 1/2 L70	287 x 592 x 635	1700	90	5
FlowTek 5/6 L70	490 x 592 x 635	2800	90	8
FlowTek 1/1 M70	592 x 592 x 535	3400	110	10
FlowTek 1/2 M70	287 x 592 x 535	1700	110	5
FlowTek 5/6 M70	490 x 592 x 535	2800	110	8

I valori indicati in questa scheda tecnica non sono necessariamente ottenuti da test effettuati secondo le norme in vigore o con apparecchiature certificate, e sono quindi da ritenersi puramente indicativi. Inoltre, sono suscettibili alle normali oscillazioni dovute ai processi produttivi.
 Rev. 1 - Ottobre 2025 - Questa scheda tecnica può essere revisionata senza preavviso, vi invitiamo a scaricare l'ultima versione sul sito www.teknair.com