

## FlowTek 50



I filtri a tasche morbide FlowTek 50 sono un'ottima soluzione per la prefiltrazione delle particelle atmosferiche negli impianti di ventilazione, climatizzazione e mandata dell'aria.

Progettati per offrire un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, combinano affidabilità e convenienza. Grazie alla loro struttura ottimizzata, assicurano un flusso d'aria costante e una buona capacità di accumulo delle polveri, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre la frequenza di sostituzione.

<b>Materiale filtrante</b>	100 % sintetico
<b>Temperatura massima</b>	70 °C
<b>Umidità massima</b>	100 %rel
<b>Classe di filtrazione (EN 779)</b>	M5
<b>Classe di filtrazione (ISO 16890)</b>	Non disponibile
<b>dP finale consigliata</b>	450 Pa

## CARATTERISTICHE

- Adatte alla filtrazione di particolato atmosferico
- Ottima convenienza prestazioni/prezzo
- Bordo antitaglio per garantire la sicurezza durante la movimentazione e l'installazione
- Disponibili in dimensioni personalizzate

Modello	Dimensioni (mm)	Portata nominale (m <sup>3</sup> /h)	dP iniziale (Pa)	Numero di settori
FlowTek 1/1 L50	592 x 592 x 635	3400	60	8
FlowTek 1/2 L50	287 x 592 x 635	1700	60	4
FlowTek 5/6 L50	490 x 592 x 635	2800	60	6
FlowTek 1/1 S50	592 x 592 x 535	3400	80	8
FlowTek 1/2 S50	287 x 592 x 535	1700	80	4
FlowTek 5/6 S50	490 x 592 x 535	2800	80	6

*I valori indicati in questa scheda tecnica non sono necessariamente ottenuti da test effettuati secondo le norme in vigore o con apparecchiature certificate, e sono quindi da ritenersi puramente indicativi. Inoltre, sono suscettibili alle normali oscillazioni dovute ai processi produttivi.*

*Rev. 0 - Febbraio 2025 - Questa scheda tecnica può essere revisionata senza preavviso, vi invitiamo a scaricare l'ultima versione sul sito [www.teknair.com](http://www.teknair.com)*

### Teknair Srl

mail: [teknair@teknair.com](mailto:teknair@teknair.com)

web: [teknair.com](http://teknair.com)

P. IVA: 14017770968

sede legale: Via Rugabella, 1  
20122, Milano